

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 170936-2014 z dnia 2014-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Leśny Ślad w Milanówku wraz z elementami odwodnienia (studnie chłonne), na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Gospodarskiej na łącznej długość 164,50 m. Początek odcinka planowanej do...
Termin składania ofert: 2014-06-06

Milanówek: Przebudowa ulicy Leśny Ślad na odcinku od ulicy Podleśnej do ulicy Gospodarskiej

Numer ogłoszenia: 255614 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170936 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, faks 022 7248039.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Leśny Ślad na odcinku od ulicy Podleśnej do ulicy Gospodarskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Opis stanu istniejącego oraz inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Leśny Ślad w Milanówku wraz z elementami odwodnienia (studnie chłonne), na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Gospodarskiej na łącznej długość 164,50 m. Początek odcinka planowanej do przebudowy ulicy Leśny Ślad zaczyna się od krawędzi ul. Podleśnej, a kończy się na krawędzi istniejącej kostki betonowej przed skrzyżowaniem z ul. Gospodarską. Ulica będzie posiadać jednostronny chodnik o szerokości 1,50 m w miejscach oddalenia od jezdni, w miejscach zbliżenia, chodnik szerokości 2,0 m. Usytuowanie wysokościowe ulicy przyjęto w dowiązaniu do rzędnych ulicy Gospodarskiej i Podleśnej oraz wjazdów do posesji. Istniejąca ulica Leśny Ślad posiada nawierzchnię gruntowo-tłuczniową w złym stanie technicznym, pas drogowy wyznaczony linią ogrodzeń. Ulica posiada oświetlenie natomiast jest brak odwodnienia. Chodniki nie występują. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 15,0 – 19,0 m. Ulica o gęstej zabudowie jednorodzinnej obustronnie. W pasie projektowanego odcinka ulicy znajdują się urządzenia podziemne takie jak: wodociąg, gazociąg, kanał sanitarny, kable energetyczne, słupy energetyczne z oświetleniem, kanalizacja kablowa, słupy teletechniczne. W ciągu ulicy rośnie kilka drzew. Trzy drzewa kolidują z projektem, przewidziane do wycinki.

2) Opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonać należy:

- 1) nawierzchnię jezdni - z kostki betonowej o szerokości 6,0 m na całej długości poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej szarej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 0-31,5mm - 20 cm z warstwą z mieszanki kruszywa naturalnego - 15 cm. Ponadto jezdnię należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z betonu B-15.
- 2) chodniki obustronne - przy ogrodzeniach o szerokości 1,50 m oraz w miejscach kontaktu z jezdnią o szerokości 2,0 m z kostki betonowej czerwonej - 6 cm oddzielone od jezdni pasem zieleni. Kostkę ułożyć należy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 5 cm z warstwą z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm. Chodniki obramować należy obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
- 3) odwodnienie - do projektowanych studni chłonnych.

Nr 0051/222/14 od dnia 31 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r.

- 4) zjazdy – z kostki betonowej szarej – 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 0-31,5mm 15 cm z warstwą z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm. Zjazdy należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm wtopionym na ławie z betonu B-15.

Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy ulicy muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczającymi do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania Specyfikacji Technicznych. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest osiągnąć parametry techniczne przyjęte w opracowaniu w zakresie parametrów technicznych drogi, powierzchni elementów ulicy jak również elementów odwodnienia.

Pozostałe dane i informacje

Teren na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod względem dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Inwestycja nie znajduje się w strefie obszarów chronionych. Dla tego odcinka ulicy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3) Sposób prowadzenia robót

Uwaga: Dla zachowania właściwych warunków wykonania, wszelkie prace należy wykonać całą szerokością jezdni. W związku z powyższym na czas wykonania robót jezdnia powinna być zamknięta.

- a) Szczegółowy opis warunków wykonania i odbioru robót zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, oraz w przedmiarze robót.
- b) Zamówienie publiczne obejmuje organizację placu budowy, obsługę geodezyjną w tym uzupełnienie lub założenie książki drogi, wytyczenie geodezyjne, inwentaryzację powykonawczą, wykonanie badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.
- c) Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót.
 - Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni.
 - Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.
- d) Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac budowlanych i pomiarów geodezyjnych zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu, wszelkich znanych mu problemów wynikających z rozbieżności stanu istniejącego ze stanem prawnym.
- e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy, w którym każda wykonana praca, powinna być potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego
- f) Wykonawca uwzględni w ofercie roboty nieuwzględnione w kosztorysie, a zapisane w przedmiocie zamówienia. (np. czasowa organizacja ruchu).
- g) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się w terenie z przedmiotem zamówienia.
- h) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczeń geodezyjnych.
- i) W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne.
- j) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na czas wykonywania robót projektu organizacji ruchu.
- k) Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w projekcie, pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów, lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

4) Przystąpienie do robót i zabezpieczenie urządzeń podziemnych.

- a) Przystępując do robót Wykonawca powinien posiadać i zrealizować zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.
- b) Warunkiem rozpoczęcia robót jest przekazanie przez Inwestora zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego, dziennika budowy i protokołu wprowadzenia.
- c) Przed przystąpieniem do robót należy rozpoznać położenie instalacji podziemnych i ewentualnie potrzebę ich zabezpieczenia, oraz regulację ewentualnych włączów kanałowych i zasuw gazowych i wodociągowych do poziomu nawierzchni.
- d) W trakcie wykonywania prac należy szczególną uwagę zwracać na urządzenia podziemne. Wszelkie prace w rejonie tych urządzeń należy wykonywać ręcznie.
- e) Nie należy wykonywać wykopów, które nie służą wykonaniu robót objętych dokumentacją. Wszelkie naruszenia struktury gruntu poniżej rzędnych dna koryt, muszą być wypełnione odpowiednim gruntem i zagęszczone. Dotyczy to również konstrukcji nasypów.

Nr 0051/222/14 od dnia 31 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r.

- f) Ze względu na charakter, roboty drogowe będą wykonywane przy całkowitym wyłączeniu drogi z ruchu. Wykonawca jest zobligowany zapewnić rozwiązania komunikacji zastępczej w tym w szczególności zapewnić dojazd do posesji.
- g) Na zaplecze budowy proponuje się wykorzystać pas drogowy. W wypadku innego rozwiązania, teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we własnym zakresie, a także dostarczy wodę i energię elektryczną potrzebną do celów budowy na własny koszt i będzie ponosił koszty ich poboru.
- h) Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP.
- i) Szczególną uwagę należy zwrócić na czynność wbijania „szpilek” w pobliżu kabli energetycznych (możliwość porażenia prądem) i uszkodzenia plastikowych przewodów gazowych.

5) Wykonanie robót budowlanych.

- a) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, dokumentacją projektową, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami zamawiającego.
- b) Wykonawca uwzględni w ofercie sporządzenie dokumentacji czasowej organizacji ruchu.
- c) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się w terenie z przedmiotem zamówienia.
- d) Wykonawca zobowiązany jest do szczególnej ochrony oznaczeń geodezyjnych, a w przypadku naruszenia, do odtworzenia ich na swój koszt.
- e) Wykonanie zadania będzie się uważać za zakończone tylko wówczas, gdy podczas odbioru końcowego nie zostaną wniesione żadne uwagi dotyczące usterek.
- f) Wykonawca po wykonaniu robót przygotowuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej, wówczas zmiany te należy uwzględnić.
- g) Jeżeli użyto w dokumentacji projektowej jakichkolwiek nazw materiałów i urządzeń, to nie są one obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach przy uwzględnieniu, że mają one gwarantować odpowiednią jakość.
- h) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości).
- i) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym oraz o innych (niższych) parametrach niż określone w dokumentacji .
- j) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu robót zorganizowanym we własnym zakresie, materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
- k) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający jest uprawniony do wskazania sposobu zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki.
- l) Każda ewentualna konieczna i istotna zmiana, która może wystąpić podczas wykonywania robót, musi być zgłoszona do Zamawiającego
- m) Wyroby budowlane użyte do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:
 - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 884) cyt.: Art. 4. *Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.* Art. 5. 1. *Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).*
 - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) cyt.: art. 10 *Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym*

Nr 0051/222/14 od dnia 31 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r.

spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

6) Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- a) Sposób obliczenia wynagrodzenia
— Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB.
- b) Warunki płatności:
— Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie oferta sporządzona na podstawie, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.
— Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.
— Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
- c) Zamawiający przewiduje jedno fakturowanie:
— faktura po wykonaniu robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego bez usterek.

7) Wymagania stawiane Wykonawcy

- a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całość, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
- b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodny z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
- c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
- d) Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa.

8) Wymagania dotyczące gwarancji.

- a) Wykonawca obejmuje gwarancją i rękojmią całość przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.
- b) Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należyłą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia.
- c) Okres gwarancji udzielany przez podwykonawców musi odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

9) Informacje dotyczące podwykonawstwa

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, a także podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2 b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

10) Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od daty zawarcia umowy;
- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – 60 dni od spisania protokołu wprowadzenia na budowę i przekazania terenu robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

Nr 0051/222/14 od dnia 31 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Konsorcjum: DOMBRUK Tomasz Bończak Sp. J. i DOMBRUK Tomasz Bończak, ul. Kusocińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 334980,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 240605,88
- **Oferta z najniższą ceną:** 240605,88 / **Oferta z najwyższą ceną:** 313502,84
- **Waluta:** PLN.

z up. Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

-/-

Michał Stępień

Nr 0051/222/14 od dnia 31 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r.