

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Remont nawierzchni chodników i zjazdów

- 1) Przedmiotem robót jest remont istniejącej, zdegradowanej nawierzchni chodników i zjazdów polegający na przestawieniu istniejącej nawierzchni z wykorzystaniem zdemontowanych elementów nawierzchni lub odtworzeniu przy użyciu nowego materiału.
- 2) Przewiduje się remont nawierzchni z:
 - a) betonowych płyt chodnikowych, wym. 35x35x5cm, w ilości: 210m²;
 - b) betonowych płyt chodnikowych, wym. 50x50x7cm, w ilości: 120m²;
 - c) betonowej kostki brukowej grubości 6cm, w ilości: 450m²;
 - d) betonowej kostki brukowej grubości 8cm, w ilości: 80m²;
- 3) Jednostką obmiarową jest 1m² remontu chodnika/zjazdu.
- 4) Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
 - a) zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu chodnika/zjazdu,
 - b) demontaż istniejącej nawierzchni chodnika/zjazdu,
 - c) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek,
 - d) wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy chodnika/zjazdu,
 - e) ponowne ułożenie nawierzchni chodnika/zjazdu wykorzystując materiał z demontażu lub za pomocą nowego materiału dostarczonego przez wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania,
 - f) prace wykończeniowe i porządkowe.

2. Remont obrzeża betonowego

- 1) Przedmiotem robót jest remont istniejących, zdegradowanych obrzeży betonowych polegające na naprawie uszkodzeń powstałych na określonej długości obrzeża, metodą jego przestawienia, z wykorzystaniem obrzeży uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania lub poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe:
 - a) wymiarach 8x30cm w ilości 120m;
 - b) wymiarach 6x20cm w ilości 120m;
- 2) Jednostką obmiarową jest 1 m wymiany obrzeża.
- 3) Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- a) zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu obrzeża,
- b) demontaż istniejącego obrzeża betonowego,
- c) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek,
- d) wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podsypki/podbudowy obrzeża,
- e) ponowne ułożenie obrzeża betonowego z wykorzystaniem istniejącego obrzeża z rozbiórki lub nowego, dostarczonego przez wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania,
- f) prace porządkowe;

3. Remont krawężnika betonowego typu lekkiego o wymiarach 15x30cm

- 1) Przedmiotem robót jest wymiana istniejących, zdegradowanych krawężników betonowych na nowe krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30cm w ilości 200m.
- 2) Jednostką obmiarową jest 1 m wymiany obrzeża.
- 3) Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
 - a) zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu krawężnika,
 - b) demontaż istniejącego krawężnika betonowego,
 - c) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek,
 - d) wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy krawężnika,
 - e) ponowne ułożenie krawężnika betonowego z wykorzystaniem istniejącego krawężnika z rozbiórki lub nowego, dostarczonego przez wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania,
 - f) prace wykończeniowe i porządkowe.

Opracował: Konrad Gąsiorowski